



# Product Specification Report

1.0/94190001/0324

**Prodotto detergente e igienizzante pronto uso per i pacchi alettati e scambiatori di fancoils e split. Si risciacqua con l'acqua di condensa, igienizzando velocemente le superfici e liberandole dallo sporco.**

## AC CLEAN SANITIZER RTU Detergente igienizzante pronto uso per impianti condizionamento

### CARATTERISTICHE:

<b>Sicuro durante l'uso</b>	Non è tossico e non contiene acidi
<b>Sicuro sui materiali</b>	Utilizzabile anche su alluminio grazie al pH lievemente alcalino
<b>Azione igienizzante</b>	Contiene sali quaternari di ammonio per una completa igiene dell'aria. Nebulizzato nelle canalizzazioni dell'aria, igienizza e deodora efficacemente

### APPLICAZIONI:

Ac Clean Sanitizer Rtu è un prodotto per la pulizia dei pacchi alettati ed i filtri degli impianti di refrigerazione e riscaldamento. Può essere utilizzato anche per la pulizia degli impianti di riscaldamento domestico, e in maniera specifica per scambiatori di fumo (economizzatori).

### SPECIFICHE:

Forma..... Liquido  
 Colore ..... Verde chiaro  
 Odore..... Menta  
 Peso specifico (20°C) ..... 1,006 g/cm<sup>3</sup>  
 Miscibilità in acqua ..... Solubile  
 pH (tal quale)..... 10,3 ± 0,5  
 VOC (%) ..... 0,36%

### INGREDIENTI ATTIVI:

- Igienizzanti
- Inibitori di corrosione

### MODALITA' D'USO:

Spruzzare direttamente sulla superficie da trattare. Non ha bisogno di risciacquo nel periodo estivo: è sufficiente infatti la normale condensa che si produce in estate nelle batterie di refrigerazione, per asportare lo sporco. Nel caso di pulizia degli economizzatori, risciacquare abbondantemente i residui rimossi.

### PRECAUZIONI D'USO:

Nell'utilizzo invernale si raccomanda il risciacquo con acqua potabile. Per maggiori informazioni consultare la documentazione di sicurezza.

### COMPATIBILITA':

Plastica e metalli anche leggeri. Si raccomanda comunque un test preliminare di compatibilità.

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



N° 206982

*Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.*

IT

**Zep Italia s.r.l.**

T • 800 016 918

Numero Verde Tecnico

800-579185

tecnico@zep.europa.com

[www.zep.it](http://www.zep.it)

UK

**Zep UK Ltd.**

T • 0151 422 1000

F • 0151 422 1011

info@zep.co.uk

[www.zep.co.uk](http://www.zep.co.uk)

BE

**Zep Industries BV**

T • 02 347 01 17

F • 02 347 13 95

sales@zep.be

[www.zepindustries.be](http://www.zepindustries.be)

NL

**Zep Industries BV**

T • 0164 250100

F • 0164 266710

info@zepbenelux.com

[www.zepindustries.nl](http://www.zepindustries.nl)

DE

**Zep Industries BV**

T • 0521 174158

F • 0521 5217114

sales@zepbenelux.com

[www.zepindustries.de](http://www.zepindustries.de)